



i5100

Tipologia	Terminale da tavolo monoblocco con PinPad integrata
Microprocessore	ARM 32bit (33 MHz)
Memoria	1 MB di SRAM (espandibile a 2 MB) 2 MB di Flash Eprom (espandibile a 4 MB)
Sicurezza	Modulo di sicurezza interno HSC Switch anti-apertura Certificazione VisaPED
SAM	-
Stampante	Termica, grafica a 15 linee/sec. Sensore di fine carta Meccanismo di caricamento veloce carta
Tastiera	Retroilluminata 18 tasti (10 numerici, 5 funzionali, 3 soft keys)
Display	Grafico a 128 x 64 pixel Retroilluminato con regolazione di contrasto
Letture di carte magnetiche	Letto di tracce ISO 2 e 3 Posizionato verticalmente con guida-carta di 11 cm
Letture di smart card	ISO 7816/1,2,3 Gestione carte asincrone e sincrone T=0, T=1 Certificato EMVco 4.0 Liv.1
Connessioni esterne	2 seriali RS232 di cui 1 completa di criteri di flusso
Modem	V22bis
Dotazione Software	Architettura UNICAPT™ Driver TCP/IP Software di telegestione completo di caricamento chiavi KPOS Librerie di pagamento certificate EMVco 4.0 Liv.2 Applicazione di pagamento EMV certificata ABI-PM
Alimentazione	Convertitore AC/DC (output: 18Vcc, 0,67A)
Dimensioni	210 x 95 x 75 mm
Peso	600 gr.
Condizioni ambientali	Temperatura di funzionamento: +5° - +40°C Temperatura di immagazzinamento: -20° - +70°C
Opzioni	Modem veloce V34 o ISDN Alloggiamento per 3 moduli SIM Moduli di collegamento a rete Ethernet e a rete GPRS PinPad esterna mod. i3100 o i3010